

## WHITE PASTE RS – Pasta abrasiva bianca

### Descrizione

Pasta abrasiva medio-forte a base di cera lucidante idrocompatibile utilizzabile su tutte le superfici del settore nautico. Applicabile a mano o a macchina. Elimina i graffi e dona al gelcoat una nuova brillantezza. Senza silicone. Senza solventi. Forma: pastoso. Valore pH: 9.8. Densità: 1.0 g/cm<sup>3</sup>.

### Campo di impiego:

Adatta per lucidare tutti i tipi di vernici e gelcoat nel settore nautico. Elimina i graffi superficiali, compresi i segni di carteggiatura fino alla grana P1500. White Paste rende le superfici perfettamente lisce e splendenti.

### Modalità di utilizzo:

Agitare primo dell'uso! Non applicare al sole! Se utilizzata in combinazione con la lucidatrice (900 – 1400 giri/min.), applicare una piccola quantità di White Paste sul tampone in spugna dura per lucidatura blu o sulla cuffia d'agnello e trattare in modo uniforme la superficie. Se applicata a mano con un panno per lucidare, lavorare la superficie con una leggera pressione. In seguito passare un panno in microfibra. Per un risultato perfetto è possibile proseguire il trattamento con RS 06 e finire con RS 08.

### Codice prodotto e confezione di vendita:

786.11021 Contenitore da: 1 kg

### Stoccaggio:



Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare in ambiente fresco e asciutto, nei contenitori originali, al riparo dai raggi diretti del sole e dall'umidità. Protegge dal freddo! Temperatura di stoccaggio: da +4°C a +30°C. Il prodotto così conservato ha una durata di almeno 2 anni dalla data di produzione.

### Norme di igiene e sicurezza:



Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni in materia di sicurezza e ambiente sono contenute nelle schede di sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche e applicative sono fornite solo a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili fuori dal nostro controllo che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni dei prodotti. L'utilizzatore è tenuto ad effettuare prove e controlli preventivi per verificarne l'idoneità all'uso per lo specifico impiego.

Si raccomanda di inviare al riciclaggio solo contenitori privati di ogni residuo. Per lo smaltimento dei residui di prodotto, consultare la scheda di sicurezza.

Sistar s.a.s. si riserva la facoltà di variare le caratteristiche dei prodotti e le informazioni anche senza preavviso.

E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la sua distribuzione esplicitamente non autorizzata.